

MODEL BOILER	L-10	L-20	L-40	L-10u	L-20u	L-40u
Energie (Kw)	10 kW	20 kW	40 kW	10 kW	20 kW	40 kW
Zona încălzită (m ²)	50-100	80-200	180-400	50-100	80-200	180-400
Capacitate combustibil (m ³)	0,16	0,19	0,31	0,14	0,17	0,28
Cantitatea de cărbune pentru foc				70	125	210
Cantitatea de lemn pentru foc (kg)	25	48	75	25	48	75
Lungime recomandată a lemnului pentru foc (cm)	25-35	35-45	45-55	25-35	35-45	45-55
Cantitatea de apă din boiler (l)	30	35	45	30	35	45
Durata de ardere a unei încărcături cu lemn (h) min-max	6-31	6-31	6-31	6-31	6-31	6-31
Durata de ardere a unei încărcături cu cărbune (zile) min-max				3-7	3-7	3-7
Coeficientul de operare utilă (%)	91	91	91	91	91	91
Presiunea maximă a apei în boiler (bar)	2	2	2	2	2	2
Supapa de presiune (bar)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Debit maxim de apă caldă (l/h)	250	600	1000	250	600	1000
Temperatura apei din boiler (°C)	70	70	70	80	80	80
Dimensiunea deschiderii de încărcare (mm)	260x220	260x220	280x240	260x220	260x220	280x240
Racord tur apă	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Racord retur apă	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Distanța între podea și coșul de tiraj (mm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Diametrul coșului (mm)	160	180	180	160	180	180
Diametrul lățimii minime a coșului de tiraj (m ²)	0,025	0,025	0,029	0,025	0,025	0,029
Dimensiuni (mm)						
Înălțime	1700	1900	1900	1700	1900	1900
Diametru	560	560	680	560	560	680
Masa boilerului (kg)	173	198	264	190	222	300